

# Coordonnées client



Plugs for the world

Société \_\_\_\_\_  
Interlocuteur \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Affaire/Référence \_\_\_\_\_  
Téléphone \_\_\_\_\_ Télécopie \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_

Electrotechnique France  
187 Chemin de Halage  
Z.I. Vaugris - CNR  
F-38121 Reventin Vaugris  
Tél. 04 37 02 24 10  
Fax 04 74 53 41 39  
mef@MENNEKES.fr  
www.MENNEKES.fr

**Type d'utilisation:**  industrie  chantier  autre \_\_\_\_\_

**Coffret/**  polycarbonate  Inox  IP 44  
**Indice de protection:**  AMELAN®  caoutchouc IP 44  IP 67

**Nombre de coffret(s):** \_\_\_\_ monté(s) cablé(s)

**Alimentation:** Tension:  230 V AC  400 V AC  autre tension : \_\_\_\_\_  
Réseau:  2 P H+T  3 P H+T  3 P H+N+T

Schéma de liaison à la terre :  TT  TN-S  TN-C  IT

Calibre de la protection en amont : \_\_\_\_\_ A      Pouvoir de coupure ICC au point de raccordement du coffret : \_\_\_\_\_ KA

**Raccordement :**  Bornier \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>  Direct ou  Bouclage  
 Câble avec/sans fiche :

In \_\_\_\_\_ A. Un \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ Pôles Section \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup> Longueur :  
 Socle connecteur : In \_\_\_\_\_ A. Un \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ Pôles

**Protection générale :**  Aucune  Interrupteur  Interrupteur diff. 30 mA  
\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ Pôles      \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ Pôles

**Protection prises :**  Disjoncteur B / C / D (K)  Disjoncteur différentiel 30 mA B / C / D (K)  c/c fusibles  
 standard (ABB)  autre : \_\_\_\_\_  Mises à disposition

## Prises de courant

Quantité	Avec	Intensité (A)					Polarité				Tension (V)			Disjoncteurs	
		Inter. DUO	NF-USE	16	32	63	125	2 p	2 p+T	3 p+T	3 p+N+T	24	230		400

**Accessoires :**  Transformateur de sécurité : \_\_\_\_\_ V/24 VCA      P = \_\_\_\_\_ VA  
 Coupure d'urgence  Bobine à émission de courant MX  Pied support mobile  
 Bobine à manque de tension MN  Poignée de transport  Voyant présence tension

**Autres spécifications :** \_\_\_\_\_

**Demandeur :** \_\_\_\_\_ **Date :** \_\_\_\_\_